DATENBLATT
FUJITSU PRIMERGY RX600 S5 QUAD-SOCKEL-RACK SERVER DER MULTI-CORE XEON 7500-SERIE

SKALIERBARKEIT UND AUSGEWOGENHEIT SICHERN IHR WACHSTUM

Die PRIMERGY RX Rack Server Familie ist die perfekte Plattform zur Bildung dynamischer Infrastrukturen für Ihre Geschäftsprozesse heute und auch in der nächsten Dekade. Denn damit profitieren Sie gleich mehrfach von unserer anerkannten Erfahrung bei optimierter Rechenzentrumstechnologie und unserer Innovationskraft bei der Entwicklung energieeffizienter und kosten-/leistungsoptimierter Rack-Systeme für den universellen Einsatz. PRIMERGY Rack Server basieren auf Industriestandards und sind durch ihre Funktionen ganz auf diese Kerneigenschaften ausgelegt: Energieeffizienz, Zuverlässigkeit, Optimierung für Virtualisierung, einfache Bedien- und Wartbarkeit und Flexibilität – für Ihre Zukunft. Damit werden Ihre Ansprüche im Bezug auf ausgezeichnete Kosteneffizienz in besonderem Maße erfüllt. Günstige Betriebskosten und langfristige Nutzbarkeit gewährleisten die von Ihren Kunden geforderte IT-Qualität. Unsere Verantwortung geht weit über die Hardware hinaus, und mit maßgeschneiderten Service Paketen können Sie sich bester Betreuung Ihrer IT über den gesamten Lebenszyklus sicher sein.

PRIMERGY RX600 S5

Die umfangreiche Nutzung von IT-Plattformen ist heute wichtiger denn je: Ob als Datenbank-Managementsystem für mittlere oder große Datenbanken oder als Konsolidierungsbasis für die Ausführung einer extrem hohen Anzahl unterschiedlicher Anwendungen mittels Virtualisierungstechnologie - der skalierbare PRIMERGY RX600 S5 ist in jeder Hinsicht ein zuverlässiger Server für solche kritischen Unternehmensszenarien.
Das perfekte Zusammenspiel der integrierten Redundanzfunktionen mit den Server Management Komponenten resultiert in hoher Verfügbarkeit und permanent effizienter IT-Produktion als Charaktereigenschaft dieser Serverplattform.
Die neuesten, mit bis zu 8 Kernen ausgestattetem Prozessoren ermöglichen einen nie da gewesenen Leistungsschub, der sich allerdings erst durch weitere Eigenschaften in optimalem Gewinn niederschlägt: Eine entsprechend hoch ausbaubare Hauptspeicherkapazität mit bis zu 64 DIMMs und eine sehr hohe Anzahl performanter PCI Express Kanäle ermöglichen die ausbalancierte und einfache Adaption an wachsende Anforderungen.
Dies und die weitere Evolution der Virtualisierungsunterstützung mit Intel®-Komponenten (Prozessor, I/O-Controller) ermöglichen die noch weitergehende Konsoliderung von Servern und Anwendungen mit allen marktrelevanten Virtualisierungslösungen und eine herausragende “Best-in-Class” Effizienz.

EIGENSCHAFTEN UND NUTZEN

HAUPTMERKMALE	NUTZEN
OPTIMALE LEISTUNGSSKALIERUNG FÜR WACHSTUM	
■ Die erstmalige Verwendung der Intel® QPI-Architektur in x86-Systemen für mehr als 2 CPU-Sockets führt zu einer ausgezeichneten Leistungssteigerung im Vergleich zu vorherigen Systemen. Dank der Integration von zwei Speichercontrollern pro Prozessor konnte die CPU-Speicher-Bandbreite um den Faktor 9 erhöht werden. Zusammen mit der doppelten/vierfachen Hauptspeicherkapazität und der neuen Prozessorgeneration mit bis zu 8 Cores und 2 Threads pro Core erreicht die Systemleistung einen nie dagewesenen Leistungsschub.	■ Dieses System ist für kritische Unternehmensanwendungen und großvolumige Konsolidierung ausgelegt. Die neue Intel QPI-Architektur garantiert eine noch effizientere Bereitstellung für anspruchsvolle Scale-up-Rechneranforderungen. Unabhängig von der Einsatzart des Servers als Datenbank- oder Virtualisierungssystem - der Ausbau auf die geforderte Leistung ist jederzeit so möglich, dass keinerlei Engpässe entstehen durch zu geringe Prozessorleistung oder zu niedrige Hauptspeicherkapazität.
AUSGEGLICHENE SKALIERBARKEIT	
■ Eine ausgeglichene Scale-up-Performance wird durch eine Auswahl verschiedener Intel Xeon-Prozessoren der Serie 7500 erreicht, die mit PCI Express Generation 2 I/O-Bussen und bis zu 64 Speicher-DIMMs auf 8 konfigurierbaren Speicherkarten kombiniert werden können.	■ Noch anspruchsvollere Datenbanklasten können mit ruhigem Gewissen auf dem RX600 S5 gehostet werden, denn sie profitieren optimal von seiner Hochleistungs-I/O und massiven Rechnerleistung. ■ Die Konsolidierung umfangreicher Tier 1 und Tier 2 Arbeitslasten in virtuellen Maschinen profitiert von der hohen Zuverlässigkeit der Plattform und ihrer ausgeglichenen Skalierbarkeit. ■ Die hoch skalierbare RX600 S5-Plattform sorgt für zusätzliche Konsolidierungs- und Virtualisierungseffizienz durch Verringerung der benötigten Serverinstanzen. Der Einsatz von „fat VMs“ für anspruchsvolle Tier 2-Anwendungen lässt sich kombinieren mit der Konsolidierung von virtuellen Maschinen für die Tier 1 Anwendungen, und benötigt dafür signifikant weniger Managementinstanzen.
INTEGRIERTE HOCHVERFÜGBARKEIT ALS STANDARD	
■ Unterstützung für Hot-Spare-Speicher und (Sockel-übergreifendes) Speicher-Mirroring, ECC und SDDC, hot-plug-fähige, redundante Lüfter und Netzteile als Standard, bis zu 8x hot-plug-fähige 2,5 Zoll SAS/SATA-Festplatten, hot-plug-fähige PCIe-Steckplätze ■ LocalView-Display und integrierter Remote Management Controller (iRMC S2) IPMI 2.0 als Standard	■ Erhöhte Zuverlässigkeit des Serverbetriebs ohne Zusatzkosten und betriebliche Kontinuität sind garantiert -das bedeutet mehr Nutzen für Ihr Geld bei gleichzeitig höherer Datensicherheit.

TECHNISCHE DETAILS

PRIMERGY RX600 S5	
Gehäusetyp	Rack
MAINBOARD	
Mainboard-Typ	D 2870
Chipsatz	Intel® 7500
Prozessor – Anzahl und Typ	2 - 4 x Intel® Xeon®-Prozessor 7500-Serie
PROZESSOR	Intel® Xeon® Prozessor E7520 (4C/8T, 1,86 GHz, SLC: -, TLC: 18 MB, Turbo: Nein, 4,8 GT/s, 95 W)
	Intel® Xeon® Prozessor E7530 (6C/12T, 1,86 GHz, SLC: -, TLC: 12 MB, Turbo: 0/1/1/2, 5,86 GT/s, 105 W)
	Intel® Xeon® Prozessor E7540 (6C/12T, 2,00 GHz, SLC: -, TLC: 18 MB, Turbo: 0/1/1/2, 6,4 GT/s, 105 W)
	Intel® Xeon® Prozessor L7545 (6C/12T, 1,86 GHz, SLC: -, TLC: 18 MB, Turbo: 0/1/3/5, 5,86 GT/s, 95 W)
	Intel® Xeon® Prozessor L7555 (8C/16T, 1,86 GHz, SLC: -, TLC: 24 MB, Turbo: 1/2/4/5, 5,86 GT/s, 95 W)
	Intel® Xeon® Prozessor X7542 (6C/6T, 2,66 GHz, SLC: -, TLC: 18 MB, Turbo: 0/1/1/1, 5,86 GT/s, 130 W)
	Intel® Xeon® Prozessor X7550 (8C/16T, 2,00 GHz, SLC: -, TLC: 18 MB, Turbo: 1/2/3/3, 6,4 GT/s, 130 W)
	Intel® Xeon® Prozessor X7560 (8C/16T, 2,26 GHz, SLC: -, TLC: 24 MB, Turbo: 1/2/3/3, 6,4 GT/s, 130 W)
Prozessor – Hinweise	Ein Minimum von 2 Prozessoren müssen konfiguriert werden; keine Mischung von Prozessortypen
Speichersteckplätze	64 (auf 8 Speicherkarten mit je 8 Steckplätzen verteilt).
Speichersteckplatztyp	DIMM (DDR3) registriert
Speicherkapazität (min. - max.)	8 GB - 1024 GB
Speicherschutz	Erweitertes ECC Memory Scrubbing SDDC Unterstützung von Hot-Spare-Speicher (sofort bei Freigabe) Unterstützung von Memory Mirroring (sobald freigegeben)
Speicher – Hinweise	Speichermodule sind auf Speicherkarten installiert (8 DIMM-Steckplätze pro Speicherkarte). Zwei Speicherkarten sind in Basiseinheiten vorinstalliert, weitere Speicherkarten optional
SPEICHEROPTIONEN	64 GB (4 Modul(e) 16 GB) DDR3, registered, ECC, 1066 MHz, PC3-8500, DIMM
	32 GB (4 Modul(e) 8 GB) DDR3, registered, ECC, 1333 MHz, PC3-10600, DIMM
	16 GB (4 Modul(e) 4 GB) DDR3, registered, ECC, 1333 MHz, PC3-10600, DIMM
	8 GB (4 Modul(e) 2 GB) DDR3, registered, ECC, 1333 MHz, PC3-10600, DIMM
Speichermodule - Hinweise	Speichermodule werden in Sätzen von je 4 DIMMs pro Bestellcode geliefert. Intel® 7500 Scalable Memory Buffer unterstützt max. Speichertaktrate von 1066 MHz. Eine Speicherkapazität von 1 TB ist möglich, sobald 16-GB-DIMM-Module verfügbar sind.
SCHNITTSTELLEN	
USB-Anschlüsse	6 x USB 2.0 (3 x vorne, 2 x hinten, 1 x intern)
Grafikkarte (15-polig)	2 x VGA (1 x vorne, 1 x hinten)
Seriell 1 (9-polig)	2 x RS-232-C
LAN/Ethernet (RJ-45)	4 x Gbit/s Ethernet
Service-LAN (RJ45)	1 x spezieller Service LAN Port für iRMC S2 (10/100 Mbit/s) Service-LAN-Verkehr kann auf Shared Onboard Gbit-LAN-Port geleitet werden
ONBOARD- ODER INTEGRIERTER CONTROLLER	
RAID-Controller	8-Port SAS RAID 0/1- oder RAID 5/6-Controller als Option Siehe „RAID-Controller“ unter „Komponenten“

ONBOARD- ODER INTEGRIERTER CONTROLLER	
LAN-Controller	2 x Intel® 82576, 4 x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet, TCP/IP Acceleration, PXE-Boot über LAN von PXE-Server, iSCSI-Boot (auch diskless) über Onboard-LAN
Remoteverwaltungs-Controller	Integrierter Remote Management Controller (iRMC S2, 32 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikkarte), IPMI-2.0-kompatibel
Trusted Platform Module (TPM)	Infineon / eigenes Modul; TCG V1.2-konform (Option)
STECKPLÄTZE	
PCI-Express 2.0 x4 (mech. x8)	3 x volle Höhe (2 x ½-Länge, 1 x ¾-Länge)
PCI-Express 2.0 x8	4 x volle Höhe (alle ¾-Länge)
PCI-Express 2.0 x16	1 x volle Höhe (alle ¾-Länge)
PCI-Express x4 (mech. x8)	2 x halbe Höhe (all ½ length)
LAUFWERKSCHÄCHTE	
Festplattenschächte	8 x 2,5 Zoll für Hot-Plug
Bedienbare Laufwerkschächte	1 x 5,25/0,5 Zoll für DVD 1 x 5,25/1,6 Zoll für Backup-Laufwerke
ALLGEMEINE SYSTEMINFORMATIONEN	
Anzahl der Lüfter	8
Lüfterkonfiguration	Hot-Plug
Lüfter – Hinweise	Verschiedene Basiseinheiten erhältlich: mit 4 Lüftern (nicht redundant) oder 8 Lüftern (redundant)
BEDIENEINHEIT	
Betriebstasten	Ein-/Ausschalter NMI-Taste Reset-Taste ID-Taste
Status-LEDs	Systemstatus (bernsteinfarben/gelb) Identifikation (blau) Festplattenzugriff (grün) Netzeingang (bernsteinfarben/grün) An der Rückseite des Systems: Systemstatus (bernsteinfarben/gelb) Identifikation (blau)
Serviceanzeige	ServerView Local Service Display (LSD)
BIOS	
BIOS-Funktionen	ROM-basiertes Setup Utility Wiederherstellungs-BIOS BIOS-Einstellungen zum Sichern und Wiederherstellen Lokale BIOS-Aktualisierung von USB-Gerät Online-Tools zum Aktualisieren der wichtigsten Windows- und Linux-Versionen Lokale und Remote-Aktualisierung über ServerView Update Manager SMBIOS 2.4 Remote-PXE-Boot-Unterstützung Remote-iSCSI-Boot-Unterstützung
ZERTIFIZIERTE ODER UNTERSTÜTZTE BETRIEBSSYSTEME	
Zertifizierte oder unterstützte Betriebssysteme	Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (mit Hyper-V) Microsoft® Windows Server® 2008 Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Novell SUSE Linux Enterprise Server Red Hat Enterprise Linux Citrix® XenServer™ VMware vSphere 4.0 Hinweis: Unterstützung anderer Linux-Derivate auf Nachfrage
Betriebssystem, Link zur Version	http://docs.ts.fujitsu.com/dl.aspx?id=a9e600b9-e4cb-4f48-aa41-632f69058421

SERVERVERWALTUNG	
Standard	ServerView Suite: SV Installation Manager SV Operation Manager SV RAID Manager SV Update Management SV Power Management SV Agents Online-Update-Pakete für BIOS, Firmware-Treiber und ServerView-Agenten ServerView Integration-Lösungen für Microsoft SMS, MOM, SCOM, SCCM und Altiris Deployment Solution ServerView Deployment Manager (vollfunktionsfähige 30-tägige Testversion) ServerView Integration-Lösungen für Microsoft SMS, MOM, SCOM, SCCM und Altiris Deployment Solution ServerView Deployment Manager (voll funktionsfähige 30-Tage-Testversion)
Option	ServerView Remote Management ServerView Integration für Tivoli TEC®, Tivoli NetView, HP NNM und HP Operations Manager ServerView Deployment Manager (voll funktionsfähige Version ohne zeitliche Begrenzung) iRMC S2 Advanced Pack
Serververwaltung – Hinweise	Die Betriebssystemanforderungen und Produktdetails für ServerView Suite Software-Produkte finden Sie in den entsprechenden Produktdatenblättern.
ABMESSUNGEN/GEWICHT	
Rack (B x T x H)	482.6 mm (Bezel) / 445mm (Body) x 770 x 176 mm
Einbautiefe, Rack	728 mm
Höheneinheit des Racks	4 HE
19”-Rackmontage	Ja
Kabeleinbautiefe, Rack	100 mm (1000-mm-Rack empfohlen)
Gewicht	Max. 46 kg
Gewicht – Hinweise	Das Gewicht hängt von der Konfiguration ab
Rack-Einbausatz	Rack-Integrations-Kit optional
UMGEBUNGSGRÖSSEN	
Geräuschentwicklung	Gemessen gemäß ISO 7779 und deklariert gemäß ISO 9296
Schalldruck (LpAm)	46 dB(A) (Leerlauf)/51 dB(A) (im Betrieb)
Tonleistung (LWAd; 1 B = 10 dB)	6,2 B (Leerlauf)/6,6 B (im Betrieb)
Geräuschpegel – Hinweise/ Beschreibung	bei Umgebungstemperaturen <23ºC
Umgebungstemperatur bei Betrieb	10 - 35°C
Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	10 - 85 % (nicht kondensierend)
ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE	
Netzteilkonfiguration	Bis zu 4 hot-plug-fähige Netzteile Basiseinheit mit 2 Netzteilen ausgestattet, 3. und 4. Netzteil als Option
Max. Netzteil-Ausgangsleistung	850 W
Netzteil-Wirkungsgrad	92% (at 50% PSU load, CSCI “gold”)
Hot-Plug-Netzteil, Redundanz	Ja
Nennspannungsbereich	100 - 127 V / 200 - 240 V
Nennfrequenzbereich	47 - 63 Hz
Max. Nennstrom	28 A / 14 A (100 - 240 V)
Wirkleistung (min. Konfiguration)	750 W
Wirkleistung (max. Konfiguration)	1950 W
Max. Nennstrom	3360 W
Wärmeabgabe	7020.0 kJ/h (6653.7 BTU/h)
KONFORMITÄT	
Deutschland	GS
Europa	CE Klasse A *
USA/Kanada	CSAc/us ULc/us FCC Class A

KONFORMITÄT	
Global	CB RoHS (Restriction of Hazardous Substances, Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe) WEEE (Waste electrical and electronical equipment, Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten)
Japan	VCCI
Taiwan	BSMI
Einhaltung von Richtlinien – Hinweise	Generell werden die Sicherheitsanforderungen aller europäischen und Länder und von Nordamerika eingehalten. Nationale Zulassungen, die aufgrund gesetzlicher Anforderungen oder aus anderen Gründen notwendig sind, können bei Bedarf beantragt werden. * Warnung: Dies ist ein Produkt der Klasse A.. In Wohngebieten kann dieses Produkt Funktstörungen verursachen. Falls derartige Störungen auftreten, muss der Anwender muss geeignete Schutzmaßnahmen ergreifen.
Einhaltung von Richtlinien, Link	https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates/default.aspx

KOMPONENTEN

FESTPLATTENLAUFWERKE	SSD SATA, 3 GB/s, 64 GB, SLC, hot-plug , 2,5 Zoll, Enterprise
	SSD SATA, 3 GB/s, 32 GB, SLC, hot-plug , 2,5 Zoll, Enterprise
	HDD SATA, 3 GB/s, 500 GB, 7200 rpm, hot-plug-fähig, 2,5 Zoll, Business critical
	HDD SATA, 3 GB/s, 160 GB, 7200 rpm, hot-plug-fähig, 2,5 Zoll, Business critical
	HDD-Festplatten, 6 Gb/s, 300 GB, 10000 rpm, 2,5 Zoll, Enterprise
	HDD-Festplatten, 6 Gb/s, 146 GB, 15000 rpm, 2,5 Zoll, Enterprise
	HDD-Festplatten, 6 Gb/s, 146 GB, 10000 rpm, 2,5 Zoll, Enterprise
	HDD-Festplatten, 6 Gb/s, 73 GB, 15000 rpm, 2,5 Zoll, Enterprise
Festplatte – Hinweise	Im Zusammenhang mit der Festplattenkapazität bedeutet ein Gigabyte eine Kapazität von einer Milliarde Byte. Die verfügbare Kapazität kann variieren und hängt auch von der verwendeten Software ab.
BANDLAUFWERKE	DDS Gen5, 36 GB, 3 MB/s, halbe Höhe, USB 2.0
	LTO2HH Ultrium, 200 GB, 24 MB/s, halbe Höhe, SAS 3Gb/s
	LTO3HH Ultrium, 400 GB, 60 MB/s, halbe Höhe, SAS 3Gb/s
	LTO4HH Ultrium, 800 GB, 120 MB/s, halbe Höhe, SAS 3Gb/s
	LTO5HH Ultrium, 1500 GB, 140 MB/s, halbe Höhe, SAS 6Gb/s
	RDX Drive, 80 GB, 160 GB, 320 GB, 500 GB, 25 MB/s, halbe Höhe, USB 2.0
OPTISCHE LAUFWERKE	Blu-ray Disc™ Combo-Laufwerk, (2x BD-ROM; 8x DVD; 24x CD), slimline, SATA I
	DVD Super Multi, (8xDVD/DVD+RW, 6xDVD-RW, 5xDVD-RAM; 24xCD/CD-R, 16xCD-RW), slimline, SATA I
SCSI / SAS-CONTROLLER	SCSI-Ctrl 320 MB 1ch int/ext PCIe x1
	SAS-Ctrl. 3 Gb 4 ports int. / 4 ports ext. PCIe x4
RAID-CONTROLLER	RAID 5/6-Ctrl, HDD-Festplatten 6 Gb, LSI , 8 ports ext. RAID-Level: 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 512 MB Cache, optionale BBU (based on LSI SAS2108)
	Integriertes RAID 5/6 Ctrl, HDD-Festplatten 6 Gb, Fujitsu , 8 ports int. RAID-Level: 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 512 MB Cache, optionale BBU (based on LSI SAS2108)
	Integriertes RAID 0/1 Ctrl, SAS/SATA 6 Gb, Fujitsu , 8 ports int. RAID-Level: 0, 1, 10, keine BBU-Unterstützung (based on LSI SAS2008)
	Integriertes RAID 0/1 Ctrl, SAS/SATA 3 Gb, 4 ports int. RAID-Level: 0, 1, 1E, keine BBU-Unterstützung , for internal SAS tapes (based on LSI 1064e)
FIBRE CHANNEL-CONTROLLER	Fibre Channel Ctrl 1 x 4 Gb Emulex LPe1150 MMF LC
	Fibre Channel Ctrl 2 x 4 Gb Emulex LPe11002 MMF LC
	Fibre Channel Ctrl 1 x 4 Gb Qlogic QLE2460 MMF LC
	Fibre Channel Ctrl 2 x 4 Gb Qlogic QLE2462 MMF LC
	Fibre Channel Ctrl 2 x 8 Gb Emulex LPe12002 MMF LC
	Fibre Channel Ctrl 1 x 8 Gb Emulex LPe1250 MMF LC

LAN-CONTROLLER	Ethernet-Ctrl 1 x 1 Gb Intel® PRO/1000 PF Server Adapter
	Ethernet-Ctrl 2 x 10 Gb Intel® Ethernet Server Adapter X520-DA2
	Ethernet-Ctrl 2 x 1 Gb Intel® PRO/1000 PT Dual Port Server Adapter
	Ethernet-Ctrl 4 x 1 Gb Intel® PRO/1000 PT Quad Port Server Adapter
	InfiniBand HCA 1 x 40 Gb Mellanox
	InfiniBand HCA 2 x 40 Gb Mellanox
	Integrierter Netzwerk-Adapter 2 x 10 Gb Emulex OCe10102
RACK-INFRASTRUKTUR	Kabelarm 2 HE für Racks von Drittherstellern
	Kabelmanagement für 19-Zoll DataCenter- / PRIMECENTER-Racks
	Kit für den Rackeinbau vollständige Extraktion (760 mm), Montage ohne Werkzeuge
GEWÄHRLEISTUNG	
Standard-Gewährleistung	3 Jahre
Service Level	Vor-Ort-Service (je nach Land)
MAINTENANCE AND SUPPORT SERVICES – DIE PERFEKTE ERGÄNZUNG	
Empfohlener Service	7x24, Reaktionszeit vor Ort: 4 Std.
Erstzteilverfügbarkeit	5 Jahre
Service-Weblink	http://ts.fujitsu.com/Supportservice

PLATTFORMLÖSUNGEN VON FUJITSU

Zusätzlich zu Fujitsu PRIMERGY RX600 S5, bietet FUJITSU eine Vielzahl an Plattformlösungen. Diese kombinieren leistungsstarke Produkte von FUJITSU mit optimalen Servicekonzepten, langjähriger Erfahrung und weltweiten Partnerschaften.

Dynamic Infrastructures
Mit dem Konzept Fujitsu Dynamic Infrastructures, bietet Fujitsu ein komplettes Portfolio aus IT-Produkten, -Lösungen und- Services. Dieses reicht von Endgeräten bis zu Lösungen im Rechenzentrum sowie Managed Infrastructures- und Infrastructure-as-a-Service-Angeboten. Sie entscheiden, wie Sie von diesen Technologien, Services und Know how profitieren wollen: Damit erreichen Sie eine völlig neue Dimension von IT Flexibilität und Effizienz.

Produkte
http://de.fujitsu.com/it_trends/dynamic_infrastructures/products/index.html

Software
http://solutions.ts.fujitsu.com/software-catalog/start_de.php

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN

Für weitere Informationen über Fujitsu PRIMERGY RX600 S5,kontaktieren Sie bitte Ihren persönlichen Ansprechpartner oder besuchen Sie unsere Webseite.
http://de.ts.fujitsu.com/Primergy

Aktuelle News zu diesem Thema und weiteren erhalten Sie über unsere Newsletter:
http://de.fujitsu.com/newsletter

FUJITSU GREEN POLICY INNOVATION

Fujitsus Green Policy Innovation ist unser weltweites Projekt, um Umweltbelastungen zu reduzieren.
Mit unserem globalen Know-how lösen wir Herausforderungen zu Themen der Umweltenergieeffizienz mit Hilfe der IT.
Weitere Informationen finden Sie hier: http://www.fujitsu.com/global/about/environment/

Green Policy Innovation

COPYRIGHT

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich Rechten an geistigem Eigentum. Änderungen bei den technischen Daten vorbehalten. Lieferung vorbehaltlich der Verfügbarkeit. Es kann keine Garantie für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der Daten und Abbildungen übernommen werden.
Bei Namen kann es sich um Marken und/oder urheberrechtlich geschützte Bezeichnungen des jeweiligen Herstellers handeln, deren Verwendung durch Dritte für deren eigene Zwecke die Rechte des jeweiligen Inhabers verletzen kann.
Weitere Informationen finden Sie unter http://de.fujitsu.com/terms_of_use.html
Copyright © Fujitsu Technology Solutions

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen bei den technischen Daten vorbehalten. Lieferung vorbehaltlcih Verfügbarkeit. Haftung oder Garantie für Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der angegebenen Daten und Abbildungen ausgeschlossen. Wiedergegebene Bezeichnungen können Marken und/oder Urheberrechte sein, deren Benutzung durch Dritte für eigene Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.

CONTACT

FUJITSU Technology Solutions
Mies-van-der-Rohe-Straße 8
80807 München
Germany
Website: www.ts.fujitsu.com
2010-08-10 DE-DE