

Datenblatt

Fujitsu Server- PRIMERGY TX300 S8 Tower-Server

Zuverlässige Leistung für Ihr Geschäft

Fujitsu PRIMERGY TX Tower Server sind ideal für den Einsatz in KMU oder Zweigstellen geeignet. Durch solide, rekordverdächtige energieeffiziente Performance erhöhen sie die operative Effizienz jedes Unternehmens. Diese Performance resultiert aus über 20 Jahren Pionierarbeit mit Green IT. Als Kunde profitieren Sie von reduzierter Umweltbelastung durch Ihr Unternehmen und geringeren Betriebskosten. Die Zuverlässigkeit der Geräte ist durch Prüfung mit 5000 Boot-Zyklen nachgewiesen – umfangreichere Prüfungen als bei den meisten anderen Anbietern. PRIMERGY TX Server lassen sich einfach mit der PRIMERGY ServerView Suite verwalten und damit reduzieren sich der Aufwand und die Kosten für die Verwaltung der IT. Zudem stehen Tower-to-Rack-Umrüstsätze für die meisten TX-Systeme zur Verfügung um den Schutz Ihrer Investitionen sicherzustellen.

PRIMERGY TX300 S8

Der FUJITSU Server PRIMERGY TX300 S8 bietet maximale Leistung, beste Erweiterbarkeit und höchste Verfügbarkeit ohne jegliche Kompromisse. Zweigstellen, Rechenzentren und KMU schätzen die Leistungsfähigkeit von bis zu zwei Intel® Xeon® E5 v2 Prozessoren in Kombination mit maximal 1536 GB RAM und GPGPU-Unterstützung (General Purpose Computation on Graphics Processing Units). 10 Erweiterungssteckplätze und bis zu 24 2,5-Zoll-Festplatten bieten exzellente Ausbaumöglichkeiten. Dank redundanter Netzteile und Lüfter sowie einer Reihe verschiedener RAID-Controller gewährleistet der Tower Server ein Höchstmaß an Verfügbarkeit und "Sorgenfreiheit". Daher ist der Server ideal für rechenintensive Anwendungen, Virtualisierungslösungen und Datenbanken. Zudem bietet die

umfangreiche Fujitsu ServerView® Suite bei der Serverinstallation, dem Deployment und der Verwaltung Unterstützung für Administratoren.



Merkmale & Vorteile

Hauptmerkmale	Vorteile
<p>Decken Sie den Bedarf von heute und seien Sie auf zukünftige Anforderungen vorbereitet</p> <ul style="list-style-type: none">■ Intel Xeon E5-2600 v2 Produktfamilie mit bis zu 12-Kern-Prozessoren und Turbo Boost 2.0■ Bis zu 2 NVIDIA® GPU Karten oder Intel® Xeon® Phi™ Karten	<ul style="list-style-type: none">■ Gesteigerte Leistung um wenigstens 30% gegenüber der vorherigen Generation■ Optimierte für Geschäftsanwendungen, Cloud und Virtualisierung sowie rechenintensive Anwendungen, z. B. High Performance Computing (HPC) oder Computertomographie
<p>Investitionsschutz über den gesamten Lebenszyklus</p> <ul style="list-style-type: none">■ Erweiterte Skalierbarkeit auf bis zu 24 DIMMs mit 1536 GB Speicher, bis zu 24 Festplatten und 10 PCIe-Steckplätze■ Neues modulares Konzept für die Basiseinheit sowie Wahlmöglichkeit für LAN-Controller, RAID-Controller und Netzteile■ Aufrüst-Kits für Festplatten, Backup-Geräte sowie LTO-Laufwerke	<ul style="list-style-type: none">■ Maximale Ausbaufähigkeit, um zukünftigem Bedarf gerecht zu werden■ Individuelle und kostengünstige Konfiguration des Servers gemäß aktuellem Bedarf mit Aufrüstooption, um zukünftigen Bedarf zu decken■ Aufrüst-Kits schonen das Budget, weil das System aufrüstet werden kann, wenn das Unternehmen wächst, und schützen so die Investition■ Möglichkeit der Datensicherung durch Integration von LTO-Laufwerken
<p>Kostengünstiger Betrieb</p> <ul style="list-style-type: none">■ Umfassendes Power Management einschließlich vordefinierter Energieprofile und einem Scheduled-Modus, um automatisch zwischen den Profilen zu wechseln.■ 4 hot-plug-fähige Netzteile mit 94 % Effizienz (96 % geplant)■ Die Fujitsu ServerView Suite bietet Tools für die Installation und das Deployment, die permanente Statusüberwachung und Steuerung. Eine große Auswahl an Integration Packs ermöglicht die nahtlose und einfache Integration in gängige Enterprise-Managementsysteme.	<ul style="list-style-type: none">■ Vereinfachtes und umfassendes Power Management, das in Verbindung mit den hoch effizienten Netzteilen erhebliche Einsparungen bringt.■ Die Fujitsu ServerView Suite bietet sämtliche Funktionen für einen ausfallsicheren, flexiblen und automatisierten 24x7-Serverbetrieb und steigert die Endanwenderproduktivität mittels intelligenter und innovativer Systemverwaltungslösungen.

Technische Details

PRIMERGY TX300 S8

Gehäusetypen	Tower	Tower
Speicherlaufwerksarchitektur	3,5 Zoll	2,5 Zoll
Stromversorgung	hot-plug	hot-plug

Mainboard

Mainboard-Typ	D2949
Chipsatz	Intel® C600 (Intel® Patsburg A)
Prozessor – Anzahl und Typ	1. Feb 2013 x Intel® Xeon® Prozessor der Produktfamilie E5-2600v2

Prozessor

Intel® Xeon® Prozessor E5-2603v2 (4 K/4 T, 1.80 GHz, TLC: 10 MB, Turbo: Nein, 6,4 GT/s, Mem bus: 1333 MHz, 80 W)	
Intel® Xeon® Prozessor E5-2609v2 (4 K/4 T, 2.50 GHz, TLC: 10 MB, Turbo: Nein, 6,4 GT/s, Mem bus: 1333 MHz, 80 W)	
Intel® Xeon® Prozessor E5-2620v2 (6 K/12 T, 2.10 GHz, TLC: 15 MB, Turbo: Ja, 7,2 GT/s, Mem bus: 1600 MHz, 80 W)	
Intel® Xeon® Prozessor E5-2630Lv2 (6 K/12 T, 2.40 GHz, TLC: 15 MB, Turbo: Ja, 7,2 GT/s, Mem bus: 1600 MHz, 60 W)	
Intel® Xeon® Prozessor E5-2630v2 (6 K/12 T, 2.60 GHz, TLC: 15 MB, Turbo: Ja, 7,2 GT/s, Mem bus: 1866 MHz, 80 W)	
Intel® Xeon® Prozessor E5-2637v2 (4 K/8 T, 3.50 GHz, TLC: 15 MB, Turbo: Ja, 8,0 GT/s, Mem bus: 1866 MHz, 130 W)	
Intel® Xeon® Prozessor E5-2640v2 (8 K/16 T, 2.00 GHz, TLC: 20 MB, Turbo: Ja, 7,2 GT/s, Mem bus: 1600 MHz, 95 W)	
Intel® Xeon® Prozessor E5-2643v2 (6 K/12 T, 3.50 GHz, TLC: 25 MB, Turbo: Ja, 8,0 GT/s, Mem bus: 1866 MHz, 130 W)	
Intel® Xeon® Prozessor E5-2650Lv2 (10 K/20 T, 1.70 GHz, TLC: 25 MB, Turbo: Ja, 8,0 GT/s, Mem bus: 1600 MHz, 70 W)	
Intel® Xeon® Prozessor E5-2650v2 (8 K/16 T, 2.60 GHz, TLC: 20 MB, Turbo: Ja, 8,0 GT/s, Mem bus: 1866 MHz, 95 W)	
Intel® Xeon® Prozessor E5-2660v2 (10 K/20 T, 2.20 GHz, TLC: 25 MB, Turbo: Ja, 8,0 GT/s, Mem bus: 1866 MHz, 95 W)	
Intel® Xeon® Prozessor E5-2667v2 (8 K/16 T, 3.30 GHz, TLC: 25 MB, Turbo: Ja, 8,0 GT/s, Mem bus: 1866 MHz, 130 W)	
Intel® Xeon® Prozessor E5-2670v2 (10 K/20 T, 2.50 GHz, TLC: 25 MB, Turbo: Ja, 8,0 GT/s, Mem bus: 1866 MHz, 115 W)	
Intel® Xeon® Prozessor E5-2680v2 (10C/20T, 2.80 GHz, TLC: 25 MB, Turbo: Ja, 8,0 GT/s, Mem bus: 1866 MHz, 115 W)	
Intel® Xeon® Prozessor E5-2690v2 (10 K/20 T, 3.00 GHz, TLC: 25 MB, Turbo: Ja, 8,0 GT/s, Mem bus: 1866 MHz, 130 W)	
Intel® Xeon® Prozessor E5-2695v2 (12C/24T, 2.40 GHz, TLC: 30 MB, Turbo: Ja, 8,0 GT/s, Mem bus: 1866 MHz, 115 W)	
Intel® Xeon® Prozessor E5-2697v2 (12C/24T, 2.70 GHz, TLC: 30 MB, Turbo: Ja, 8,0 GT/s, Mem bus: 1866 MHz, 130 W)	
Speichersteckplätze	24 (12 DIMMs pro CPU, 4 Kanäle mit 3 Steckplätzen pro Kanal)
Speichersteckplatztyp	DIMM (DDR3)
Speicherkapazität (min. - max.)	4 GB - 1536 GB
Speicherschutz	Erweitertes ECC Memory Scrubbing SDDC (Chipkill™) Unterstützung von Rank-Sparing-Speicher Unterstützung von Memory Mirroring

Speicher – Hinweise	<p>Max. 8 Speichermodule/CPU mit UDIMM (Low Voltage oder Standard) ODER Quad-Rank-RDIMM; max. 12 Speichermodule/CPU mit Single- oder Dual-Rank-RDIMM oder Single-, Dual-Rank oder Quad-Rank Load-Reduced (LR) DIMM.</p> <p>Memory Mirroring mit identischen Modulen in beiden Kanalpaaren einer Bank (4 Module pro Bank), Rank-Sparing- oder Performance-Modus mit identischen Modulen in allen vier Kanälen (4 Module pro Bank).</p>	
Speicheroptionen	<p>4 GB (1 Modul(e) 4 GB) DDR3 LV, registered, ECC, 1600 MHz, PC3-12800, DIMM</p> <p>8 GB (1 Modul(e) 8 GB) DDR3 LV, registered, ECC, 1600 MHz, PC3-12800, DIMM</p> <p>8 GB (1 Modul(e) 8 GB) DDR3, registered, ECC, 1866 MHz, PC3-14900, DIMM</p> <p>16 GB (1 Modul(e) 16 GB) DDR3 LV, registered, ECC, 1600 MHz, PC3-12800, DIMM</p> <p>16 GB (1 Modul(e) 16 GB) DDR3, registered, ECC, 1866 MHz, PC3-14900, DIMM</p> <p>32 GB (1 Modul(e) 32 GB) DDR3 LV, registered, ECC, 1600 MHz, PC3-12800, DIMM</p> <p>64 GB (1 Modul(e) 64 GB) DDR3 LR, registered, ECC, 1333 MHz, PC3-10600, DIMM</p>	
Speicheroptionen	8 GB (1 Modul(e) 8 GB) DDR3, ungepuffert, ECC, 1600 MHz, PC3-12800, DIMM	
Schnittstellen		
USB 2.0-Ports	10 x USB 2.0 (2x vorne, 4x hinten, 2x intern für Backup-Geräte, 1x USB-Stick, 1x uSSD)	
Grafikkarte (15-polig)	2 x VGA (davon 1x vorne (optional))	
Seriell 1 (9-polig)	1 x seriell RS-232-C, nutzbar für iRMC S3 oder System oder gemeinsam	
LAN / Ethernet	2 x Gbit/s Ethernet (RJ45) mit Aufrüstooptionen für zusätzliche 2x 1 Gbit/s (RJ45), 4x 1 Gbit/s (RJ45) oder 2x 10 Gbit/s (SFP+)	
Management-LAN (RJ45)	<p>1 x dedizierter Management-LAN-Port für iRMC S4 (10/100/1000 Mbit/s)</p> <p>Management-LAN-Verkehr kann auf Shared Onboard Gbit-LAN-Port geleitet werden oder optionalen Modular LAN 2x 10 Gbit Controller</p> <p>Front-Service-LAN-Port als Option</p>	
Onboard- oder integrierter Controller		
RAID-Controller	<p>4 Ports für interne 3G SATA und SAS (als Upgrade-Option mit SAS-Aktivierungsschlüssel) für Festplatten mit RAID 0/1/10 oder SAS LTO-Gerät (Intel C600)</p> <p>Zusätzliche RAID-Controlleroptionen werden in "Raid-Controller - Komponenten" beschrieben</p>	
SATA-Controller	Intel® C600, 2x SATA-Channel für ODD	
LAN-Controller	<p>Intel® Ethernet Controller I350, 2 x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet (I/O-Beschleunigung), Modular integriertes Onboard-LAN bietet Aufrüstooptionen für zusätzliche 2x 1 Gbit/s, 4x 1 Gbit/s oder 2x 10 Gbit/s.</p> <p>PXE-Boot via LAN vom PXE-Server, iSCSI-Boot (auch ohne Festplatte)</p>	
Remoteverwaltungs-Controller	Integrierter Remote Management Controller (iRMC S4, 64 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikcontroller) IPMI 2.0-kompatibel	
GPU/Coprozessor	<p>1-2 NVIDIA® Tesla™ K20 und K20X GPGPU</p> <p>1-2 Intel® Xeon® Phi 3120P / 5110P / 7120P Coprozessor</p>	
Trusted Platform Module (TPM)	Infineon / eigenes Modul; TCG V1.2-konform (Option)	
Steckplätze		
PCI-Express 3.0 x4 (mech. x8)	2 x Volle Höhe (2. Prozessor erforderlich)	
PCI-Express 3.0 x8	4 x Volle Höhe (davon ist 1 für den Modular RAID-Controller reserviert)	
PCI-Express 3.0 x8 (mech. x16)	1 x Volle Höhe	
PCI-Express 3.0 x16	2 x Volle Höhe (2. Prozessor erforderlich)	
PCI-Express 2.0 x4 (mech. x8)	1 x Volle Höhe (2. Prozessor erforderlich)	
Steckplatz – Hinweise	<p>Ein PCIe Gen3 x8-Steckplatz kann, sofern konfiguriert, mit einem modular integrierten Onboard-LAN-Controller bestückt werden.</p> <p>Ein PCIe Gen3 x8-Steckplatz kann, sofern konfiguriert, mit einem Modular RAID-Controller bestückt werden</p> <p>Wichtig: 5 PCIe-Steckplätze werden mit dem ersten Prozessor unterstützt. PCIe-Steckplätze werden mit zwei Prozessoren unterstützt.</p> <p>Die mögliche Steckplatzlänge ist im relevanten Systemkonfigurator beschrieben</p>	
Speicherlaufwerksschächte	3,5 Zoll oder 2,5 Zoll Hot-plug-SAS/SATA	
Bedienbare Laufwerksschächte	3 x 5,25/1,6 Zoll	
Hinweise, bedienbare Laufwerke	Alle möglichen Optionen sind im relevanten Systemkonfigurator beschrieben.	
Laufwerksschächte		
Speicherlaufwerksschächte	Max. 12 (4 + 4 + 4) x 3,5 Zoll	Max. 24 (8 + 8 + 8) x 2,5 Zoll

Laufwerkschächte

Optionale bedienbare Laufwerke	3x 5,25/1,6 Zoll Schacht für zugängliche Geräte (HDD: 4x 3,5 Zoll Hot-plug-SAS/SATA oder LTO-Laufwerk)	3x 5,25/1,6 Zoll Schacht für zugängliche Geräte (HDD: 8x 2,5 Zoll Hot-plug-SAS/SATA und LTO-Laufwerk)
Anzahl der Lüfter	6	
Lüfterkonfiguration	4 + 2 redundant/hot-plug	

Bedieneinheit

Betriebstasten	Ein-/Ausschalter Reset-Taste NMI-Taste ID-Taste
Status-LEDs	Systemstatus (orange/gelb) Identifikation (blau) Festplattenzugriff (grün) Netzeingang (bernsteinfarben/grün) An der Rückseite des Systems: Systemstatus (orange/gelb) Identifikation (blau) LAN-Verbindung (grün) LAN-Geschwindigkeit (grün/gelb)
Serviceanzeige	Optional: ServerView Local Service Display (LSD)

BIOS

BIOS-Funktionen	ROM-basiertes Setup Utility Wiederherstellungs-BIOS BIOS-Einstellungen zum Sichern und Wiederherstellen Lokale BIOS-Aktualisierung von USB-Gerät Online-Tools zum Aktualisieren der wichtigsten Windows- und Linux-Versionen Lokale und Remote-Aktualisierung über ServerView Update Manager SMBIOS 2.4 Remote-PXE-Boot-Unterstützung Remote-iSCSI-Boot-Unterstützung
------------------------	---

Betriebssysteme und Virtualisierungssoftware

Zertifizierte oder unterstützte Betriebssysteme und Virtualisierungssoftware	Microsoft® Hyper-V Server R2 2012
	Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Datacenter
	Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Standard
	Microsoft® Windows Storage Server 2012 R2 Standard
	Microsoft® Hyper-V Server 2012
	Microsoft® Windows Server® 2012 Datacenter
	Microsoft® Windows Server® 2012 Standard
	Microsoft® Windows Storage Server 2012 Standard
	Microsoft® Hyper-V™ Server 2008 R2
	Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Datacenter
	Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Enterprise
	Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Standard
	Microsoft® Windows® Small Business Server 2011 Premium Add-On
	Microsoft® Windows® Small Business Server Standard 2011
	Microsoft® Windows® Server 2008 Datacenter
	Microsoft® Windows® Server 2008 Enterprise
	Microsoft® Windows® Server 2008 Standard
	VMware vSphere™ 5.5 Embedded
	VMware vSphere™ 5.5
	VMware vSphere™ 5.0 Embedded
	VMware vSphere™ 5.0
	VMware vSphere™ 4.1
	VMware vSphere™ 4.1 Embedded
	VMware vSphere™ 4.1 Installable
	Novell® SUSE Linux Enterprise Server 11
	Red Hat® Enterprise Linux 6
	Red Hat® Enterprise Linux 5
	Red Hat® Enterprise Linux 5 with XEN
	Citrix® XenServer®
	Betriebssystem, Link zur Version
Betriebssystem – Hinweise	Unterstützung anderer Linux-Derivate auf Nachfrage

Serververwaltung

Standard	ServerView Suite - Deploy
	SV Installation Manager
	SV Scripting Toolkit
	SV Deployment Manager (30-Tage-Testversion)
	ServerView Suite - Control
	SV Operations Manager einschl. PDA und ASR & R (Prefailure Detection and Analysis; Automatic Server Recovery and Restart)
	SV Performance Management
	SV Power Management
	SV RAID Manager
	ServerView Suite - Maintain
	SV Remote Management (iRMC)
	SV Update Management (BIOS, Firmware, Windows-Treiber und SV Agents)
	SV Asset Management
	SV Online Diagnostics
	ServerView Suite - Integrate
SV Integration Packs z. B. für Microsoft System Center, Nagios, HP, SIM, HP NNM, IBM Tivoli, Altiris	

Serververwaltung

Option	ServerView Suite - Deploy SV Deployment Manager (Vollversion) ServerView Suite - Maintain iRMC Advanced Pack einschl. Advanced Video Redirection (AVR) und Remote Storage ServerView Suite - Dynamize SV Virtual-IO Manager (VIOM) SV Resource Orchestrator Virtual Edition (ROR VE) SV Resource Orchestrator Cloud Edition (ROR CE) ServerView Suite - Integrate SV Integration Pack für Fujitsu ManageNow®-Lösung
Serververwaltung – Hinweise	Die Betriebssystemanforderungen für ServerView Suite Software-Produkte finden Sie in den entsprechenden Produktdatenblättern.

Abmessungen/Gewicht

Floorstand (B x T x H)	177 x 777 x 456 mm
Gewicht	bis zu 35 kg
Gewicht – Hinweise	Das Gewicht hängt von der Konfiguration ab
Rack-Einbausatz	Rack-Integrations-Kit optional

Umgebungsgrößen

Umgebungstemperatur bei Betrieb	10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	10 - 85 % (nicht kondensierend)
Betriebsumgebung	FTS 04230 – Leitfaden für Rechenzentren (Installationspezifikationen)
Link zur Betriebsumgebung	http://docs.ts.fujitsu.com/dl.aspx?id=e4813edf-4a27-461a-8184-983092c12dbe
Geräuscentwicklung	Gemessen gemäß ISO 7779 und deklariert gemäß ISO 9296
Schalldruck (LpAm)	Minimales Geräusch: 33 dB(A) (Leerlauf) / 33 dB(A) (im Betrieb) Typischer Geräuschpegel: 38 dB(A) (Leerlauf) / 39 dB(A) (im Betrieb)
Tonleistung (LWAd; 1 B = 10 dB)	Minimales Geräusch: 5,1 B (Leerlauf) / 5,1 B (im Betrieb) Typischer Geräuschpegel: 5,6 B (Leerlauf) / 5,6 B (im Betrieb)
Hinweise zur Geräuscentwicklung	Geräuschemissionen und Betriebsarten hängen von der Systemkonfiguration ab.

Elektrische Anschlusswerte

Netzteilkonfiguration	1 - 4x 450 W/800 W hot-plug-Netzteil
Max. Netzteil-Ausgangsleistung	450 W (94 % Effizienz); 800 W (94 % / 96 % Effizienz)
Netzteil-Wirkungsgrad	94 % (80 PLUS platinum) 96 % (80 PLUS titanium) (planned)
Hot-Plug-Netzteil, Ausgang	450 W (94 % Effizienz); 800 W (94 % / 96 % Effizienz)
Hot-Plug-Netzteil, Redundanz	Ja
Nennspannungsbereich	100 V - 240 V
Nennfrequenzbereich	47 - 63 Hz
Nennstrom bei Basiskonfiguration	100 V - 240 V / steht noch aus
Wirkleistung (max. Konfiguration)	1070 W
Scheinleistung (max. Konfiguration)	1080 VA
Wärmeabgabe	3852.0 kJ/h (3651.0 BTU/h)
Netzteilhinweise	Power Safeguard passt die Systemleistung an, wenn die Wattleistung die Versorgungsgrenzen übersteigt.

http://ts.fujitsu.com/products/standard_servers/e_efficient.html

Compliance

Deutschland	GS
Europa	CE Klasse A *
USA/Kanada	CSAc/us FCC Class A
Weltweite	CB RoHS (Restriction of Hazardous Substances, Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe) WEEE (Waste electrical and electronical equipment, Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten)
Japan	VCCI

Compliance

China	CCC (geplant)
Australien / Neuseeland	C-Tick
Taiwan	CNS 13438 Klasse A - geplant
Einhaltung von Richtlinien – Hinweise	<p>Generell werden die Sicherheitsanforderungen aller europäischen Länder und von Nordamerika eingehalten. Nationale Zulassungen, die aufgrund gesetzlicher Anforderungen oder aus anderen Gründen notwendig sind, können bei Bedarf beantragt werden.</p> <p>* Warnung: Dies ist ein Produkt der Klasse A. In Wohngebieten kann dieses Produkt Funkstörungen verursachen. Falls derartige Störungen auftreten, muss der Anwender geeignete Schutzmaßnahmen ergreifen.</p>
Einhaltung von Richtlinien, Link	http://globalsp.ts.fujitsu.com/sites/certificates
Weltweite	
Einhaltung von Richtlinien, Link	http://globalsp.ts.fujitsu.com/sites/certificates http://globalsp.ts.fujitsu.com/sites/certificates

Komponenten

Speicherlaufwerke

SSD SATA, 6 Gb/s, 400 GB, MLC, Hot-plug, 2,5 Zoll, Enterprise
SSD SATA, 6 Gb/s, 200 GB, MLC, Hot-plug, 2,5 Zoll, Enterprise
SSD SATA, 6 Gb/s, 100 GB, MLC, Hot-plug, 2,5 Zoll, Enterprise
SSD SAS, 6 Gb/s, 200 GB, MLC, Hot-plug, 2,5 Zoll, Enterprise
SSD SAS, 6 Gb/s, 100 GB, MLC, Hot-plug, 2,5 Zoll, Enterprise
HDD SATA, 6 Gb/s, 500 GB, 7200 U/min, Hot-plug, 3,5 Zoll, geschäftskritisch
HDD SATA, 6 Gb/s, 500 GB, 7200 U/min, Hot-plug, 2,5 Zoll, geschäftskritisch
HDD SATA, 6 Gb/s, 250 GB, 7200 U/min, Hot-plug, 2,5 Zoll, geschäftskritisch
HDD SATA, 6 Gb/s, 3 TB, 7200 U/min, Hot-plug, 3,5 Zoll, geschäftskritisch
HDD SATA, 6 Gb/s, 2 TB, 7200 U/min, Hot-plug, 3,5 Zoll, geschäftskritisch
HDD SATA, 6 Gb/s, 1 TB, 7200 U/min, Hot-plug, 3,5 Zoll, geschäftskritisch
HDD SATA, 6 Gb/s, 1 TB, 7200 U/min, Hot-plug, 2,5 Zoll, geschäftskritisch
HDD SAS, 6 Gb/s, 900 GB, 10000 U/min, Hot-plug, 2,5 Zoll, Enterprise
HDD SAS, 6 Gb/s, 600 GB, 15000 U/min, Hot-plug, 3,5 Zoll, Enterprise
HDD SAS, 6 Gb/s, 600 GB, 10000 U/min, Hot-plug, 2,5 Zoll, Enterprise
HDD SAS, 6 Gb/s, 500 GB, 7200 U/min, Hot-plug, 2,5 Zoll, geschäftskritisch
HDD SAS, 6 Gb/s, 450 GB, 15000 U/min, Hot-plug, 3,5 Zoll, Enterprise
HDD SAS, 6 Gb/s, 450 GB, 10000 U/min, Hot-plug, 2,5 Zoll, Enterprise
HDD SAS, 6 Gb/s, 300 GB, 15000 U/min, Hot-plug, 3,5 Zoll, Enterprise
HDD SAS, 6 Gb/s, 300 GB, 15000 U/min, Hot-plug, 2,5 Zoll, Enterprise
HDD SAS, 6 Gb/s, 300 GB, 10000 U/min, Hot-plug, 2,5 Zoll, Enterprise
HDD SAS, 6 Gb/s, 146 GB, 15000 U/min, Hot-plug, 2,5 Zoll, Enterprise
HDD SAS, 6 Gb/s, 4 TB, 7200 U/min, Hot-plug, 3,5 Zoll, geschäftskritisch
HDD SAS, 6 Gb/s, 3 TB, 7200 U/min, Hot-plug, 3,5 Zoll, geschäftskritisch
HDD SAS, 6 Gb/s, 2 TB, 7200 U/min, Hot-plug, 3,5 Zoll, geschäftskritisch
HDD SAS, 6 Gb/s, 1 TB, 7200 U/min, Hot-plug, 3,5 Zoll, geschäftskritisch
HDD SAS, 6 Gb/s, 1 TB, 7200 U/min, Hot-plug, 2,5 Zoll, geschäftskritisch

Sicherungslaufwerke

LTO4HH Ultrium, 800 GB, 120 MB/s, Halbe Höhe, SAS 6Gb/s
LTO5HH Ultrium, 1500 GB, 140 MB/s, Halbe Höhe, SAS 6Gb/s
LTO6HH Ultrium, 2500 GB, 160 MB/s, Halbe Höhe, SAS 6Gb/s
RDX Drive, 320 GB, 500 GB, 1 TB , 25 MB/s, half height, USB 3.0

Optionen für optische Laufwerke

Blu-ray Disc™ Triple Writer, (6x BD-ROM; 8x DVD; 24x CD), Slimline, SATA I
DVD-ROM, (16xDVD; 48xCD), Halbe Höhe, SATA I
DVD Super Multi, (16xDVD, 8xDVD+RW 6xDVD-RW, 12xDVD-RAM; 48xCD, 32xCD-RW), Halbe Höhe, SATA I
DVD Super Multi, (8xDVD/DVD+RW, 6xDVD-RW, 5xDVD-RAM; 24xCD/CD-R, 16xCD-RW), Slimline, SATA I

SCSI / SAS-Controller	SAS-Ctrl. 6 Gbit/s 8 Ports ext. PCIe Gen2 x8
RAID-Controller	RAID 5/6-Ctrl., SAS/SATA 6 Gbit/s, LSI LSI MegaRAID SAS 9286CV-8e, 8 Ports ext. RAID-Level: 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 1 GB, Optionale FBU (auf Basis von LSI SAS2208) RAID 5/6-Ctrl., SAS/SATA 6 Gbit/s, Fujitsu RAID Ctrl SAS 6G 5/6 512MB (D2616), 8 Ports int. RAID-Level: 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 512 MB Cache, Optionale BBU (based on LSI SAS2108) RAID 5/6-Ctrl., SAS/SATA 6 Gbit/s, Fujitsu RAID Ctrl SAS 6G 1GB (D3116C), 8 Ports int. RAID-Level: 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 1 GB, Optionale FBU (auf Basis von LSI SAS2208) RAID 0/1-Ctrl., SAS/SATA 6 Gbit/s, Fujitsu RAID Ctrl SAS 6G 0/1 (D2607), 8 Ports int. RAID-Level: 0, 1, 10, Keine BBU-Unterstützung
Fibre Channel-Controller	Fibre Channel Host Bus Adapter 1 x 8 Gbit/s Qlogic QLE2560 MMF LC-style Fibre Channel Host Bus Adapter 2 x 8 Gbit/s Qlogic QLE2562 MMF LC-style Fibre Channel Host Bus Adapter 1 x 8 Gbit/s Emulex LPe1250 MMF LC-style Fibre Channel Host Bus Adapter 2 x 8 Gbit/s Emulex LPe12002 MMF LC-style
Kommunikation, Netzwerk	Converged Network Adapter 2 x 10 Gbit/s PCIe x8 (Emulex) Ethernet-Ctrl. 1 x 1 Gbit/s PCIe x1 (Intel®) Ethernet-Ctrl. 1 x 1 Gbit/s PCIe x4 (Intel®) Ethernet-Ctrl. 2 x 10 Gbit/s PCIe x8 (Fujitsu) Ethernet-Ctrl. 2 x 10 Gbit/s PCIe x8 (Intel®) Ethernet-Ctrl. 2 x 1 Gbit/s PCIe x4 (Fujitsu) Ethernet-Ctrl. 2 x 1 Gbit/s PCIe x4 (Intel®) Ethernet-Ctrl. 4 x 1 Gbit/s PCIe x4 (Fujitsu) Ethernet-Ctrl. 4 x 1 Gbit/s PCIe x4 (Intel®) InfiniBand HCA 1 x 40 Gbit/s PCIe Gen2 x8 (Mellanox) InfiniBand HCA 1 x 40 Gbit/s PCIe Gen3 x8 (Mellanox) InfiniBand HCA 1 x 56 Gbit/s PCIe Gen3 x8 (Mellanox) InfiniBand HCA 2 x 40 Gbit/s PCIe Gen3 x8 (Mellanox) InfiniBand HCA 2 x 56 Gbit/s PCIe Gen3 x8 (Mellanox)
Coprozessor	NVIDIA® Tesla™ K20, 2496 Kerne, PCIe Gen2 x16 NVIDIA® Tesla™ K20X, 2688 Kerne, PCIe Gen2 x16
Add-on-Grafikkarten (optional)	NVIDIA® GRID K1, 768 Kerne, PCIe Gen3 x16
Add-on-Grafikkarten	NVIDIA® Quadro® NVS 300, PCIe x1, 2x DVI/VGA
Coprozessor	Intel® Xeon Phi™ 5110P, 60 Kerne / 240 Threads, PCIe Gen2 x16 Intel® Xeon Phi™ 7120P, 61 Kerne / 244 Threads, PCIe Gen2 x16
Gewährleistung	
Standardgewährleistung	3 Jahre
Service Level	On-Site Service (je nach Land)
Garantiebedingungen und -bestimmungen	http://support.ts.fujitsu.com/warranty/Index.asp?LNG=DE
Maintenance und Support Services – die perfekte Ergänzung	
Support-Pack-Optionen	Global verfügbar in den wichtigsten Geschäftsbereichen: 9x5, Reaktionszeit vor Ort nächster Arbeitstag 9x5, 4 Stunden Reaktionszeit vor Ort 24x7, 4 Stunden Reaktionszeit vor Ort
Empfohlener Service	7x24, Reaktionszeit vor Ort: 4 Std. - Für Standorte außerhalb EMEA wenden Sie sich bitte an Ihren Fujitsu-Partner vor Ort.
Servicelebenszyklus	5 Jahre nach Ende der Produktlebensdauer
Service-Weblink	http://www.fujitsu.com/fts/services

Weiterführende Informationen

Fujitsu OPTIMIZATION Services

Zusätzlich zu Fujitsu PRIMERGY TX300 S8, bietet FUJITSU eine Vielzahl an Plattformlösungen. Diese kombinieren leistungsstarke Produkte von FUJITSU mit optimalen Servicekonzepten, langjähriger Erfahrung und weltweiten Partnerschaften.

Dynamic Infrastructures

Mit dem Konzept Fujitsu Dynamic Infrastructures, bietet Fujitsu ein komplettes Portfolio aus IT-Produkten, -Lösungen und -Services. Dieses reicht von Endgeräten bis zu Lösungen im Rechenzentrum sowie Managed Infrastructures- und Infrastructure-as-a-Service-Angeboten. Sie entscheiden, wie Sie von diesen Technologien, Services und Know how profitieren wollen: Damit erreichen Sie eine völlig neue Dimension von IT Flexibilität und Effizienz.

Produkte

<http://www.fujitsu.com/de/products/computing/servers/index.html>

Software

<http://www.fujitsu.com/de/products/software/>

Weiterführende Informationen

Für weitere Informationen über Fujitsu PRIMERGY TX300 S8, kontaktieren Sie bitte Ihren persönlichen Ansprechpartner oder besuchen Sie unsere Webseite.
<http://de.fujitsu.com/primergy>

Aktuelle News zu diesem Thema und weiteren erhalten Sie über unsere Newsletter:
<http://www.fujitsu.com/de/>

Fujitsu Green Policy Innovation

FUJITSU Green Policy Innovation ist unser weltweites Projekt um negative Umwelteinflüsse zu reduzieren. Mithilfe unseres globalen Know-hows möchten wir über die IT zur Schaffung einer nachhaltigen Umwelt für zukünftige Generationen beitragen. Weitere Informationen finden Sie unter: <http://www.fujitsu.com/global/about/environment/>



Copyright

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich der Rechte an geistigem Eigentum. Änderung von technischen Daten vorbehalten. Lieferung nach Verfügbarkeit. Es kann keine Garantie für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der Daten und Abbildungen übernommen werden.

Bei Namen kann es sich um Marken und/oder urheberrechtlich geschützte Bezeichnungen des jeweiligen Herstellers handeln, deren Verwendung durch Dritte für deren eigene Zwecke die Rechte des jeweiligen Inhabers verletzen kann.

Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.fujitsu.com/fts/resources/navigation/terms-of-use.html>

Copyright © Fujitsu Technology Solutions

Haftungsausschluss

Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Lieferung unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit. Haftung oder Garantie für Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der angegebenen Daten und Abbildungen ausgeschlossen. Wiedergegebene Bezeichnungen können Marken und/oder Urheberrechte sein, deren Benutzung durch Dritte für eigene Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.

Kontakt

FUJITSU LIMITED GmbH
Adresse: Mies-van-der-Rohe-Str. 8, 80807 München, Germany
Telefon: 01805 372 100*
Fax: 01805 372 200
Email: cic@ts.fujitsu.com
Website: <http://www.fujitsu.com/de/>
2013-11-04 DE-DE
* 0,14 €/min für Anrufe aus dem deutschen Festnetz, max. 0,42 €/min aus den deutschen Mobilfunknetzen

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich der Rechte an geistigem Eigentum. Änderung von technischen Daten vorbehalten. Lieferung nach Verfügbarkeit. Es kann keine Garantie für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der Daten und Abbildungen übernommen werden.

Bei Namen kann es sich um Marken und/oder urheberrechtlich geschützte Bezeichnungen des jeweiligen Herstellers handeln, deren Verwendung durch Dritte für deren eigene Zwecke die Rechte des jeweiligen Inhabers verletzen kann.

Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.fujitsu.com/fts/resources/navigation/terms-of-use.html>
Copyright © Fujitsu Technology Solutions